

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ DSC

АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133

Номенклатура	Код		Количество	Розница	акционная цена
<p>Модуль TL-250CE</p> 	0105001	<p>Модули T-Link TL250 / 300 - это сетевые интернет-коммуникаторы, которые отправляют информацию о системе охранной сигнализации на приемник центральной станции. Модуль предварительно запрограммирован с наиболее распространенными настройками для быстрой установки. Параметры по умолчанию могут быть запрограммированы с помощью программного обеспечения T-Link Console, если это необходимо.</p>	4	43 010,0	2 500,0
<p>Соединительный кабель для панели DSC</p>	010531		40	600,0	200,0
<p>PC585 (плата)</p> 	010540йг	<p>Плата контрольной панели на 4 зоны, расширение до 8 проводных зон и до 32 -х беспроводных зон, буфер на 128 событий, 37 кодов пользователей, 16.5В.</p>	27	4 810,0	2 500,0
<p>Модуль PC5108</p> 	010582йг	<p>Модуль расширения на 8 проводных зон для КП серии Power. - клеммы питания для извещателей, 125mA (защита электронным предохранителем); - совместимость с контрольными панелями PC1616EH / PC1832NKEN / PC1864NKEN.</p>	37	3 680,0	2 500,0
<p>Модуль PC5204</p> 	010596йг	<p>Модуль блока питания и расширения на 4 программируемых сильноточных транзисторных выхода, обеспечивает 1А при 12В; • контроль наличия сетевого питания, аккумулятора; • контроль на сбой выхода AUX; • 4 сильноточных программируемых выхода; 1 контролируется на целостность шлейфа и рекомендуется для подключения дополнительной сирены; подключение в систему одного модуля PC5204; • совместимость с контрольными панелями PC1404 / PC1616EH /</p>	10	6 460,0	2 500,0
<p>Модуль PC5208</p> 	010597йг	<p>Модуль расширения на 8 слаботочных транзисторных выходов. • добавляет 8 слаботочных (50mA) 12В выходов PG м; • совместимость с контрольными панелями PC1404 / PC1616EH / PC1832NKEN / PC1864NKEN.</p>	14	4 380,0	2 500,0

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ DSC

АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133

Номенклатура	Код		Количество	Розница	акционная цена
EGS 1864 +трансформатор 	105991	Контрольная панель на 8 зон с трансформатором , расширение до 64 проводных зон и до 32 -х беспроводных зон(общее количество зон 64), 8 подсистем, буфер на 500 событий + бокс (Без клавиатуры).	10	15 250,0	12 000,0
Приемник PC4164-433 	0201102йг	Модуль расширения 64 беспроводных зоны, до16 радиобрелков, полный контроль состояния радиоканала, рабочая частота 433 МГц , до 4 беспроводных клавиатур (работает совместно с КП EGS-4020)	2	10 800,0	2 500,0
Модуль PC5320 	0201103йг	Модуль предназначен для подключения до 4-х модулей расширения беспроводных зон EGS-5132 для организации уверенного приема радиосигнала. • количество зон не увеличивается • поддержка приёмников с разными частотами (433 и 868 МГц) • подключение к системной шине пультов и модулей (4 провода) • индивидуальное подключение каждого приемника к модулю • одновременное программирование всех подключенных приемников • совместимость со всеми контрольными панелями PowerSeries (кроме PC1404)	5	6 110,0	2 500,0
Датчик WLS912L-4?? 	0201106йг	Беспроводной извещатель разбития стекла, дальность обнаружения макс. 6м., дальность радиоканала 100м. в зоне прямой видимости. Работает на батарейках, обеспечивает контролируруемую одностороннюю связь с приемником контрольной панели. • определение звука разбития всех видов оконных стекол; защита от несанкционированного вскрытия корпуса, установка на стену или на потолок; • совместим с Alexog и приемниками PowerSeries.	5	13 890,0	2 500,0
EGS-4985 	0201119йг	Извещатель протечки воды с односторонним радиоканалом, рабочая частота 433,92 МГц, совместимые приемники RF5132, SCW9045, RFK55XX, PC4164. CR2 - литиевая батарея идёт в комплекте. Рабочая температура от -10 до +55 С. Контролирует превышение допустимого уровня воды.	58	8 940,0	2 500,0

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ DSC

АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133

Номенклатура	Код		Количество	Розница	акционная цена
Датчик WS4916EU 	0201108йг	Совмещённый дымовой и тепловой извещатель со встроенной сиреной беспроводный. Дымовой извещатель выдает тревогу при превышении сигналом установленного порога и автоматически восстанавливается, если уровень сигнала падает ниже установленного порога. Тепловой извещатель переходит в режим тревоги, если сигнал превышает установленный порог 57°C и автоматически восстанавливается, если сигнал падает ниже уровня порога восстановления. Совместим с Alexoh и приемниками PowerSeries.	36	24 680,0	3 000,0
Контрольная панель Alexoh Kit (PC9155) 	0201117йг	Панель PC9155, 32 беспроводных зоны, 16 беспроводных ключей (без использования зоны слот). Беспроводная регистрация, шаблон программирования, 16 пользовательских кодов, 1 мастер код. Передача сообщений через GS м/GPRS и IP. Встроенная сирена - 85dB. 2 входа/выхода терминалы. Буфер событий - 500. Тампер вскрытия и отрыва от стены.	1	67 610,0	25 000,0
Ресивер EGS-R-4 	0201646йг	Приемник беспроводных извещателей DSC на 180 устройств. 5 зонных выходов (реле). питание 12В. Программируется с ПК через кабель D-Link	2	5 240,0	2 500,0
USB Кабель программирования EGS- D -LINK	0201647йг	Кабель программирования для приемника R-4F	4	3 540,0	2 500,0
Линза L 1 	0300102йг	Сменная линза широкоугольная для ИК датчика Размер диаграммы - 12,2 x 12,2 м для BV-201, WS4904PW, Размер диаграммы - 15,2 x 18,3 м для EC301D	38	200,0	100,0
Линза L3 	0300103йг	Сменная линза типа штора для ИК датчиков. Размер диаграммы - 12,2 x 1,1 м для BV-201, WS4904PW Размер диаграммы для EC301D - 15,2 x 1,3 м	1	200,0	100,0
Линза L4 	03001994	Сменная линза типа штора для ИК датчиков. Размер диаграммы для BV-201, WS4904PW - 12,2 x 1,1 м, для EC301D - 15,2 x 1,3 м	5	324,0	100,0

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ DSC

АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133

Номенклатура	Код		Количество	Розница	акционная цена
Кронштейн для ЕС301 	0300105йг	Кронштейн пластиковый шаровый для датчика EGS 301	17	500,0	200,0
Датчик LC-171 (УЦЕНКА) 	У040188	Комбинированный ИК+СВЧ извещатель, сдвоенный PIR, Всепогодный, Иммунитет к животным до 35 кг, Дальность обнаружения до 18 м угол обзора 90°, диапазон рабочих температур от - 20° до + 50°С, защищён от прямого солнечного света, ветра до 30м/с, снега и дождя	1	8 990,0	2 500,0
Бокс DSC маленький (S) 	у310151	Металлический бокс для контрольных панелей 23*20*7 мм без трансформатора	7	1 200,0	500,0