






















Прайс лист ТОО "Эгида Group" - Оборудование HiWatch TVI










АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133











DS-T100		Turbo HD  1.0MP  ИК до 20м   Объектив Фиксированный f2.8мм / 92°   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: Метал   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.4кг   Размер: Ø70×149.5мм	<b>DS-T100 HD-TVI Камера</b>	<b>4 990</b>
DS-T101		1.0MP  ИК до 20м   Объектив Фиксированный f2.8мм / 92° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP50   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -20°C...+45°C   Вес: 0.24кг   Размер: Ø98×65.4мм	<b>DS-T101 HD-TVI Камера</b>	<b>3 990</b>
DS-T103		1.0MP   ИК до 20м   Объектив Фиксированный f2.8мм / 92° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: Метал   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.34кг   Размер: Ø89.6×59.1мм	<b>DS-T103 HD-TVI Камера</b>	<b>4 990</b>
DS-T106		1.0MP   ИК до 40м   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 97° - 30.4° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: Метал   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 1.0кг   Размер: Ø94.7×265.4мм	<b>DS-T106 HD-TVI Камера</b>	<b>16 560</b>
DS-T107		1.3MP   ИК до 30м   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 92° - 29.3° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 5.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.38кг   Размер: Ø136.0×101.94мм	<b>DS-T107 HD-TVI Камера</b>	<b>14 990</b>
DS-T109		1.0MP   ИК до 40м   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 92° - 29.3° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: Метал   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 5.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.6кг   Размер: Ø130.54×102.4мм	<b>DS-T109 HD-TVI Камера</b>	<b>15 240</b>
DS-T110		1.0MP   ИК до 20м   Объектив Фиксированный f2.8мм / 92° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.3кг   Размер: Ø70×149.5мм	<b>DS-T110 HD-TVI Камера</b>	<b>3 990</b>
DS-T111		1.0MP   ИК до 20м   Объектив Фиксированный f2.8мм / 92° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP54   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -20°C...+45°C   Вес: 0.25кг   Размер: Ø89.5×69.8мм	<b>DS-T111HD-TVI Камера</b>	<b>3 990</b>
DS-T116		1.0MP   ИК до 40м   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 97° - 30.4° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: Метал   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 1.0кг   Размер: Ø94.7×265.4мм	<b>DS-T116 HD-TVI Камера</b>	<b>16 560</b>
DS-T119		1.0MP   ИК до 40м   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 92° - 29.3° Turbo HD   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   DNR Подавление Видео-Шумов   Материал: Метал   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 5.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.6кг   Размер: Ø130.54×102.4мм	<b>DS-T119 HD-TVI Камера</b>	<b>15 240</b>
DS-T200S		2.0MP / Разрешение FullHD 1920×1080 @25к/с / Освещение ColorVu 0.005 Люкс Smart ИК до 30м / Объектив Фиксированный f2.8мм / 106.0° / Turbo HD4.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон   HLC/BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 25% 4.6W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.287кг   Размер: 62×58×165мм	<b>DS-T200S HD-TVI Камера</b>	<b>11 690</b>

Прайс лист ТОО "Эгида Group" - Оборудование HiWatch TVI

АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133

DS-T200P		2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ±15% 4.0W / PoC.af HIKVISION-C   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.4кг   Размер: Ø70×149.5мм	<b>DS-T200P HD-TVI Камера</b>	8 800
DS-T201		2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Объектив ФиTurbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP50   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -20°C...+45°C   Вес: 0.25кг   Размер: Ø98×65.4мм	<b>DS-T201HD-TVI Камера</b>	7 990
DS-T203		2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Объектив ФикTurbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.34кг   Размер: Ø89.6×59.1мм	<b>DS-T203 HD-TVI Камера</b>	8 650
DS-T203P		2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W / PoC.af HIKVISION-C   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.34кг   Размер: Ø89.6×59.1мм	<b>DS-T203P HD-TVI Камера</b>	8 800
DS-T203S		2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Объектив Фик Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.34кг   Размер: Ø89.6×59.1мм	<b>DS-T203S HD-TVI Камера</b>	11 690
DS-T206		2.0MP   ИК до 40м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 105.2° - 32.8°   Объект Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 5.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 1.0кг   Размер: Ø94.7×265.4мм	<b>DS-T206 HD-TVI Камера</b>	19 160
DS-T206P		2.0MP   ИК до 40м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 105.2° - 32.8°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 20% 6.0W / PoC.af HIKVISION-C   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.9кг   Размер: 92×84.8×269.6мм	<b>DS-T206P HD-TVI Камера</b>	19 160
DS-T207		2.0MP   ИК до 30м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 105.2° - 32.8°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 3.0W   Температура: -20°C...+45°C   Вес: 0.38кг   Размер: Ø136.0×101.94мм	<b>DS-T207 HD-TVI Камера</b>	19 160
DS-T207P		2.0MP   ИК до 30м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 105.2° - 32.8°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W / PoC.af HIKVISION-C   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.6кг   Размер: Ø136.0×101.94мм	<b>DS-T207P HD-TVI Камера</b>	19 160
DS-T210		2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Освещение 0.005 Люкс Smart ИК до 20м. / Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   ATW/ MWB Авто. Баланс Белого   AGC Авто. Усилитель Сигнала   Маска зоны изображения   PIR Датчик движения 10м.   Детекция движения в кадре   Материал: Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 25% 4.5W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.35кг   Размер: 68×70×179.8мм	<b>DS-T210 HD-TVI Камера</b>	13 320

DS-T213		<p>Чипсет 1/2.7" CMOS 2.0MP / Разрешение FullHD 1920×1080 @25к/с / Освещение 0.005 Люкс Smart ИК до 20м. / Объектив Фиксированный f2.8мм / 103.5° / Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   ATW/ MWB Авто. Баланс Белого   AGC Авто. Усилитель Сигнала   Маска зоны изображения   PIR Датчик движения 10м.   Детекция движения в кадре   Материал: ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 25% 4.5W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.31кг   Размер: Ø109.8×89.75мм</p>	13 320
DS-T226		<p>2.0MP   ИК до 40м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 105.2° - 32.8°   Объект Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 5.0W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 1.0кг   Размер: Ø94.7×265.4мм</p>	19 160
DS-T227		<p>2.0MP   ИК до 30м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 105.2° - 32.8°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 3.0W   Температура: -20°С...+45°С   Вес: 0.38кг   Размер: Ø136.0×101.94мм</p>	19 160
DS-T251		<p>2.0MP   Smart ИК до 20м   Объектив Фиксированный f2.8мм / 94.5°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   ATW/ MWB Авто. Баланс Белого   AGC Авто. Усилитель Сигнала   Аудио: Встроенный Микрофон/RCA Выход   Детекция движения в кадре   Материал: ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP54   Питание: DC +12V ± 30% 5.0W   Температура: -20°С...+60°С   Вес: 0.3кг   Размер: 99.5×97×46.6мм</p>	16 650
DS-T270		<p>2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.4кг   Размер: Ø70×149.5мм</p>	7 990
DS-T273		<p>2.0MP ИК до 20м. Объектив Фиксированный f2.8мм / 103° Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP54   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.25кг   Размер: Ø90×70мм</p>	7 990
DS-T280		<p>2.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f2.8мм / 103°   Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W / PoC.af HiKVISION-C   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.4кг   Размер: Ø70×149.5мм</p>	6 990
DS-T283		<p>2.0MP ИК до 20м. Объектив Фиксированный f2.8мм / 103° Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP54   Питание: DC +12V ± 15% 4.0W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.25кг   Размер: Ø90×70мм</p>	6 990
DS-T303		<p>3.0MP   Smart ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f4.0мм / 67.8°   Turbo HD3.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +12V ± 15% 5.0W   Температура: -40°С...+60°С   Вес: 0.35кг   Размер: Ø91×68.3мм</p>	12 490

DS-T500		<p>5.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f4.0мм / 70.1°   Turbo HD3.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 30% 5.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.35кг   Размер: Ø91×68.3мм</p>	14 570
DS-T500P		<p>5.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f4.0мм / 70.1°   Turbo HD4.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 30% 5.0W / PoC.af HIKVISION-C   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.35кг   Размер: Ø91×68.3мм</p>	14 570
DS-T501		<p>5.0MP   ИК до 20м.   Объектив Фиксированный f1.1мм / 182°   Turbo HD3.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Аудио: Встроенный Микрофон   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP54   Питание: DC +12V ± 15% 5.5W   Температура: -20°C...+60°C   Вес: 0.35кг   Размер: Ø120.4×54.5мм</p>	49 140
DS-T502		<p>DS-T502 HD-TVI Цилиндрическая Камера 5.0MP Smart ИК до 80.Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   ATW/MWB Авто. Баланс Белого   Материал: Ударопрочный ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 30% 5.2W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.68кг   Размер: 81.6×86.7×226мм</p>	19 990
DS-T503		<p>5.0MP   PSmart ИК до 20м   Объектив Фиксированный f4.0мм / 70.1°   Turbo HD3.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 30% 5.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.35кг   Размер: Ø91×68.3мм</p>	14 570
DS-T503P		<p>5.0MP   PSmart ИК до 20м   Объектив Фиксированный f4.0мм / 70.1°   Turbo HD4.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   Материал: Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 30% 5.0W / PoC.af HIKVISION-C   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.35кг   Размер: Ø91×68.3мм</p>	14 570
DS-T506		<p>5.0MP   Smart ИК до 40м.   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 86.8° - 27.7°   Turbo HD3.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ± 20% 6.0W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.9кг   Размер: 92×84.8×269.6мм</p>	29 190
DS-T507		<p>5.0MP   Smart ИК до 30м   Объектив Варифокальный f2.8~12.0мм / 86.8° - 27.7°   Turbo HD3.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   AGC Авто. Усилитель Сигнала   AWB Авто. Баланс Белого   OSD Меню   Материал: ABS Пластик   Степень защиты: IP65   Питание: DC +12V ± 20% 4.5W   Температура: -40°C...+60°C   Вес: 0.6кг   Размер: Ø136.0×102мм</p>	29 190
DS-RC105 PTZ		<p>Эргономичный дизайн   Контроль: PTZ камеры, Видеорегистраторы   Управление: Вращение / Наклон / Зуммирование / Масштабирование   Клавиатура: Настраиваемые мультимедийные кнопки   Поддержка ОС: Windows XP/7/8.1/10   Питание: DC +5V 5W (через USB)   Материал: Пластик   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 0.5кг   Размер: 167×177.5×116мм</p>	79 130
DS-T215		<p>Turbo HD2.0   День/Ночь   Авто. ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   DWDR Широкий Динамический Диапазон   BLC Компенсация Засветки   Антибликовый Режим   AWB Авто. Баланс Белого   AGC Авто. Регулировка Усиления   EIS Электронная Стабилизация Изображения   Скорость приближения (зуммирования): до 3х сек.   Способ приближения: Автоматический, Полуавтоматический, В ручном режиме   Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто поворот) Макс. 80°/сек.   256 Контрольных Точек   8 Путей   8 Масок   32 Предустановки   4 Шаблона   Интерфейс: 1×RS485 / 1×UTC   Мультязыковое OSD Меню   Встроенный датчик температуры   Материал: Металл   Степень защиты: IP66   Питание: DC +24V ±15% 20W (БП в комплекте)   Температура: -30°C...+65°C   Вес: 2.0кг   Размер: Ø164.5×295мм</p>	104 115

DS-T265



2.0MP / Разрешение FullHD 1920x1080 @25к/с / Освещение 0.005 Люкс Smart ИК Динамическое до 100м. / Объектив с Переменным Фокусным Расстоянием Zoom 400X 25X Оптический / 16X Цифровой 4.8~120.0мм / 57.6° - 2.5° / Turbo HD2.0 | Дены/Ночь | Авто. ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон | HLC/BLC Компенсация Засветки | Антибликовый Режим | AWB Авто. Баланс Белого | AGC Авто. Регулировка Усиления | EIS Электронная Стабилизация Изображения | Скорость приближения (зуммирования): до 3.2х сек. | Способ приближения: Автоматический, Полуавтоматический, В ручном режиме | Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс. 80°/сек. | 256 Контрольных Точек | 10 Путь | 8 Масок | 32 Предустановки | 4 Шаблона | Интерфейс: 1xRS485 /

**DS-T265 HD-TVI PTZ Камера**

139 150

DS-H104G



4 Канала + 1 IP Канал или 5 IP Каналов  
Разрешение TVI/CVI/AHD 1.0MP @100к/с + IP 1.0MP @25к/с  
1xSATA HDD Суммарно до 6Тб (нет в комплекте)  
Turbo HD | Гибридный, с поддержкой камер: 4xTVI/CVI/AHD/CVBS + 1xIP HD 720P или 4xIP HD 720P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню:  
Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 4xHD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10%

**DS-H104G Видеорегистратор**

16 990

DS-H204Q



4 Канала + 1 IP Каналили 6 IP Каналов  
Turbo HD | Гибридный, с поддержкой камер: 4xTVI/CVI/AHD/CVBS + 1xIP HD 720P или 4xIP HD 720P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню:  
Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 4xHD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 8W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 0.8кг | Размер: 200x200x45мм

**DS-H204Q Видеорегистратор**

23 900

DS-H204QP



4 Канала + 1 IP Канал или 6 IP Каналов; Разрешение TVI 4.0MP Lite 1@15к/с TVI 3.0MP 1@15к/с TVI/CVI/AHD 2.0MP 4@60к/с TVI/CVI/AHD 2.0MP @100к/с TVI/CVI/AHD/CVBS 1.0MP @100к/с + IP 6.0MP 1@25к/с или IP 6.0MP @150к/с; Интерфейс 1xRJ45 100Mbps 4xBNC PoC 1xRCA Аудио > 4xRCA Аудио < 1xКлем Трев. > 4xКлем Трев. <  
2xUSB 2.0 1xHDMI FullHD 1xVGA FullHD 1xRCA PAL; Turbo HD5.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 4xTVI/CVI/AHD/CVBS + 1xIP 6.0MP или 6xIP 6.0MP | Компрессия: H.265Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | 4xBNC PoC Сигнал/Управление/Питание по Коаксиальному Кабелю | Облачный сервис HiK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 4x2.0MP |

**DS-H204QP Видеорегистратор**

38 750

DS-H204U



4 Канала + 2 IP Канала или 8 IP Каналов; Turbo HD3.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 4xTVI/CVI/AHD/CVBS + 1xIP FullHD 1080P или 4xIP FullHD 1080P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 4xFullHD 1080P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный 1U | Питание: DC 12V ±10% 15W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.5кг | Размер: 315x242x45мм

**DS-H204U Видеорегистратор**

40 800

DS-H108G



8 Каналов + 2 IP Канал или 10 IP Каналов; Turbo HD | Гибридный, с поддержкой камер: 8xTVI/CVI/AHD/CVBS + 1xIP FullHD 1080P или 8xIP HD 720P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 8xHD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 12W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 0.8кг | Размер: 200x200x45мм

**DS-H108G Видеорегистратор**

29 150

DS-H208Q



4 Канала + 1 IP Канал или 6 IP Каналов; Turbo HD2.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 8xTVI/CVI/AHD/CVBS + 2xIP FullHD 1080P или 8xIP FullHD 1080P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 4xFullHD 1080P / 8xHD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 12W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 0.8кг | Размер: 200x200x45мм

**DS-H208Q Видеорегистратор**

37 940

DS-H208QP



8 Каналов + 2 IP Канала или 12 IP Каналов; Turbo HD4.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 8xTVI/CVI/AHD/CVBS + 2xIP 4.0MP QuadHD или 10xIP 4.0MP QuadHD | Компрессия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | 8xBNC PoC Сигнал/Управление/Питание по Коаксиальному Кабелю | Облачный сервис HiK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 8xFullHD 1080P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 48V ±10% 60W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.78кг | Размер: 380x320x48мм

**DS-H208QP Видеорегистратор**

71 040

DS-H208U



8 Каналов + 2 IP Канала или 16 IP Каналов; Разрешение TVI 5.0MP @100к/с TVI 3.0MP @120к/с TVI/CVI/AHD 2.0MP @200к/с TVI/CVI/AHD 1.0MP @200к/с + IP 4.0MP @50к/с 1xSATA HDD Суммарно до 6Тб (нет в комплекте). Turbo HD3.0 | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 8xFullHD 1080P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 12V ±10% 30W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 2.0кг | Размер: 380x290x45мм

**DS-H208U Видеорегистратор**

67 500

DS-H208UP



8 Каналов + 2 IP Канала или 12 IP Каналов; Turbo HD4.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 8xTVI/CVI/AHD/CVBS + 2xIP 6.0MP 3К или 10xIP 6.0MP 3К | Компрессия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | 8xBNC PoC Сигнал/Управление/Питание по Коаксиальному Кабелю | Облачный сервис HiK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 8xFullHD 1080P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 48V ±10% 60W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 2.0кг | Размер: 380x290x45мм

93 200



DS-H208UP Видеорегистратор

DS-H116G



16 Каналов + 2 IP Канал или 18 IP Каналов; Turbo HD | Гибридный, с поддержкой камер: 16×TVI/CVI/AHD/CVBS + 1×IP FullHD 1080P или 16×IP HD 720P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 16×HD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 20W | Температура: -10°С...+55°С | Вес: 1.2кг | Размер: 285×210×45мм

DS-H116G Видеорегистратор

44 530

DS-H216Q



16 Каналов + 2 IP Канала или 24 IP Канала; Turbo HD2.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 16×TVI/CVI/AHD/CVBS + 2×IP FullHD 1080P или 16×IP FullHD 1080P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 4×FullHD 1080P / 16×HD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: Настольный | Питание: DC 12V ±10% 20W | Температура: -10°С...+55°С | Вес: 1.2кг | Размер: 285×210×45мм

DS-H216Q Видеорегистратор

58 640

DS-H216QP



16 Каналов + 2 IP Канала или 18 IP Каналов; Turbo HD4.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 16×TVI/CVI/AHD/CVBS + 2×IP 4.0MP QuadHD или 18×IP 4.0MP QuadHD | Компрессия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | 16×BNC PoC Сигнал/Управление/Питание по Коаксиальному Кабелю | Облачный сервис HiK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 16×FullHD 1080P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 48V ±10% 120W | Температура: -10°С...+55°С | Вес: 2.0кг | Размер: 380×320×48мм

DS-H216QP Видеорегистратор

117 060

DS-H216U



16 Каналов + 2 IP Каналов или 32 IP Канала; Turbo HD3.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 16×TVI/CVI/AHD/CVBS + 2×IP FullHD 1080P или 16×IP FullHD 1080P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Казахский/Русский/Английский | Воспроизведение: 16×FullHD 1080P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 12V ±10% 45W | Температура: -10°С...+55°С | Вес: 2.0кг | Размер: 380×290×45мм

DS-H216U Видеорегистратор

135 000

DS-H232Q



32 Канала + 8 IP Каналов или 32 IP Канала; Turbo HD2.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 32×TVI/AHD/CVBS + 8×IP FullHD 1080P или 32×IP FullHD 1080P | Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис Ezviz | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню: Русский/Английский | Воспроизведение: 16×FullHD 1080P / 32×HD 720P Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 19" 1.5U | Питание: AC 100~240V 65W | Температура: -10°С...+55°С | Вес: 5.0кг | Размер: 445×390×70мм

DS-H232Q Видеорегистратор

258 700

DS-H332/2Q



32 Канала + 2 IP Канала или 48 IP Канала; Turbo HD4.0 | Гибридный, с поддержкой камер: 32×TVI/CVI/AHD/CVBS + 2×IP 6.0MP или 34×IP 6.0MP | Компрессия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис HiK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 16×2.0MP | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 12V ±10% 65W | Температура: -10°С...+55°С | Вес: 2.0кг | Размер: 380×320×48мм

DS-H332/2Q Видеорегистратор

149 850