

Распродажа единичных остатков

Алматы: +7 727 313 10 18, 390-31-46, Нур-Султан: +7 7172 52 24 09, Атырау: +7 7122 35 51 12, Ақтобе: +7 7132 51 81 08, Шымкенте: +7 7252 39 01 19

Номенклатура	код		цена, тг	остаток на складе
<p>Табло Топаз - 12 "Шығу"</p> 	070345	Оповещатель пожарный световой; U-пит.12 В, I-потр.20 мА, IP52, t-раб.-30...+55°С, размеры 300x100x18 мм	750	1 Чайка
<p>Табло Янтарь С-01 Выход, стрелка вправо</p> 	0700628	Двухстороннее световое табло подвешного крепления предназначено для использования в качестве указателя направления эвакуации людей при пожаре. Напряжение 12В. Ток 140 мА, Размеры 105x305x44мм	1100	1 Чайка
<p>Клавиатура выносная "Ладога КВ-А"</p> 	050809	Предназначена для отображения информации о текущем состоянии прибора, управления прибором и ввода информации, программирования. Рабочая температура +1...+50°С, Масса, кг 0.28 Габаритные размеры 165x116x31 мм, Производитель РИЭЛТА	7620	1 Чайка
<p>Ладога БЦ-А (исп. 3)</p> 	050811	Блок центральный ППКОП "Ладога-А" со встроен.МАЗ, до 80 зон, 32 раздела, 100 пользователей, 2000 событий, 1ЛС, 1 СЛС, 1АШС, 2 вых."СК" (переключ.), 1вых "СК" (НР), TouchMemory, U-пит.10,5...14В, I-потр.50мА, t-раб.0...+50°С, пласт.корпус	9190	1 Чайка
<p>Ладога ИПР-РК</p> 	050802	Извещатель пожарный ручной радиоканальный. - световой индикатор красного и зеленого цвета (контроль режима работы); - кнопка пожарной тревоги. Ток потребления в дежурном режиме - 10 мкА. Габаритный размер извещателя - 105x95x50 мм. IP41 Диапазон рабочих температур от -20 до +55 град	6210	1 Чайка
<p>Программатор адресных извещателей</p>	50807	флешка	1680	1 Чайка
<p>Ладога БПИ-А-1</p> 	050812	Блок подключения извещателей адресный (адресная метка) для работы по проток."Ризлта-Контакт-А", 1ШС, I-потр.1,5мА, t-раб.-30...+50°С, 80x80x31 мм	1950	1 Чайка

Распродажа единичных остатков

Алматы: +7 727 313 10 18, 390-31-46, Нур-Султан: +7 7172 52 24 09, Атырау: +7 7122 35 51 12, Ақтобе: +7 7132 51 81 08, Шымкенте: +7 7252 39 01 19

Номенклатура	код		цена, тг	остаток на складе
<p>ИП 103-5/1-А3 ИБ (искробезопасный)</p> 	05028	Тепловой максимальный искробезопасный, "0ЕхiaIICT6x", Н.З., t-сраб.64...76°C, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+60С, D60x33мм	390	2 Чайка
<p>Извещатель Скиф "Тревога"</p> 	05051213	Извещатель пожарный ручной, предназначен для запуска систем дымоудаления и т.п. (сменная надпись) (цвет - белый);надпись на государственном и русском языках	880	2 Шымкент ТОВАР, Чайка
<p>Угол соединительный для трубы М20</p> 	3601114	Угол 90° (из двух частей) без галогена для трубы диаметром 20 мм; Предназначен для соединения труб гофрированных или жестких под углом 90°. Состоит из двух симметричных частей. Угол, как правило, используется для соединения жестких гладких труб, образуя обвод под 90° в жестком исполнении.	210	6 Чайка
<p>Тройник соединительный для трубы ПВХ д20мм</p> 	3601113	Т-соединение, разъемное, ПВХ, цвет серый, D = 20 мм Предназначен для Т-образного соединения трех жестких труб, рекомендуется для использования в сухих помещениях.	330	16 Чайка
<p>Крепеж- клипса</p> 	360112	Предназначены для крепления гладких пластиковых или гофрированных труб д.16мм к поверхности стен, потолков, полов или перегородок.	10	СКЛАД ИП ЧАЙКА - 200 шт
<p>Кабель 6x0,22* экран.</p> 	35010212йх	Кабель 6x0,22 с многопроволочными медными жилами экранированный, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Остаток 45 м	90	Астана ТОВАР - 45м
<p>Кабель 2x0,22* не экран.</p> 	35010208йх	Кабель 2x0,22 с многопроволочными медными жилами не экранированный , с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для использования в охранно-пожарных системах сигнализации, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. Бухта по 100м, с нанесенной разметкой метража. Не режется.	10	Чайка -100м, Ақтобе ТОВАР-18м


Распродажа единичных остатков

Алматы: +7 727 313 10 18, 390-31-46, Нур-Султан: +7 7172 52 24 09, Атырау: +7 7122 35 51 12, Ақтобе: +7 7132 51 81 08, Шымкенте: +7 7252 39 01 19

Номенклатура	код		цена, тг	остаток на складе
<p>Кабель EGC 2x0,22* экр.</p> 	35010207йх	<p>Кабель 2x0,22 с многопроволочными медными жилами экранированный, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для использования в охранно-пожарных системах сигнализации, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. Бухта по 100м, с нанесенной разметкой метража. Не режется</p>	20	Чайка -700 м
<p>Кабель для пожарной сигнализации REXANT КПСВВнт (А)-LS 1*2*0,50</p> 	35010302	<p>Применяется для групповой прокладки в системах пожарной сигнализации, контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Жилы – однопроволочные из медной проволоки. Общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. На жилах – ПВХ-изоляция из пластика в виде сплошного концентрического слоя. Изолированные жилы скручены в пару. На витые пары наложена оболочка из ПВХ красного цвета, которые не поддерживает горение. Остаток 50 м.</p>	90	СКЛАД "ИП ЧАЙКА -50м
<p>Извещатель ДИП-31</p> 	290089	<p>Извещатель пожарный дымовой точечный Болид; 2-х проводный; два светодиодных индикатора дежурного режима, режимов внимание, пожар, запыленности неисправность, встроенный дополнительный резистор; U-шс.10...30 В, I-деж.0.14 мА; IP40, t-раб.-10...+55°C, 100x47 мм</p>	1550	Чайка - 1
<p>Инвертор SVC DIL-1200</p> 	3103050369	<p>Инвертор, P-нагр.1200ВА/1000Вт, Вход:12/220В, AVR: 175-270±5В, U-вых.220В, 50±0.5Гц, Чистая синусоида, Внешние АКБ(не входят в комплект), U-шина 12В, I-зар.20А; выходные разъемы 2xSchuko СЕЕ7/4; светодиодная индикация; IP20, 290x255x120 мм. Напольный</p> <p>Предназначен для преобразования постоянного тока в переменный ток с синусоидной формой сигнала. Чаще всего используется для работы бытовых устройств (220 VAC) от автомобильного аккумулятора (12V/24V). Инверторы данной серии имеют встроенную функцию зарядки севших автомобильных аккумуляторов от городской сети. Также широко используются вместо ИБП, с подключаемыми внешними аккумуляторами. Максимальная суммарная ёмкость подключаемых аккумуляторов не ограничена.</p>	49840	Чайка - 1

Распродажа единичных остатков

Алматы: +7 727 313 10 18, 390-31-46, Нур-Султан: +7 7172 52 24 09, Атырау: +7 7122 35 51 12, Ақтобе: +7 7132 51 81 08, Шымкенте: +7 7252 39 01 19

Номенклатура	код		цена, тг	остаток на складе
<p>Скат-2400 И7 ИБП 24В/4А,</p> 	31030369	<p>Резервированный источник питания, входное напряжение 185...242 В, выходное напряжение 27...27,8 В, номинальный ток нагрузки 4 А, максимальный ток нагрузки 4,5 А (до 5 сек), под два аккумулятора 12 В 40 Ач, световая индикация режимов работы, диагностический выход типа "сухой контакт", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 445x328x193 мм</p> <p>Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем ОПС, видеонаблюдения, мини АТС и других потребителей с минимальным напряжением 24 В.</p>	10780	Чайка - 1
<p>Блок питания АТР24025-01В</p> 	31030410	<p>Источник бесперебойного питания резервируемый 24v 2.5а Входное напряжение: 100-240VAC Напряжение на выходе: 12V Мощность на выходе: 60W Частота на выходе: 50/60Hz Ток на выходе: 2.5A Металлический корпус, белого цвета Производство Китай</p>	6780	Чайка-1
<p>Муфта соединительная для трубы 16 мм 100/1600</p> 	36010403	Муфта соединительная разъемный для трубы Дн20 мм 100/1600	20	Чайка - 41
<p>Тройник соединительный для трубы 16 мм 100/800</p> 	36010427	Тройник соединительный разъемный для трубы Дн20 мм 100/800	50	СКЛАД ИП ЧАЙКА -21
<p>Ладога БРШС-РК</p> 	050800	<p>Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный. Предназначен для контроля состояния работы беспроводных охранных и пожарных извещателей по двухстороннему каналу связи по протоколу «Ризлта-Контакт-Р» и трансляции принятой информации по дополнительному интерфейсу. Передача информации по линии связи в блок центральный «Ладога БЦ-А». Контроль до 16 радиоканальных ШС. Подключение до 5 БРШС-РК к одному БЦ-А. Температурный диапазон -30...+50°С. Напряжение питания 10...15 В. Потребляемый ток не более 50 мА.</p>	8800	Чайка - 1

Распродажа единичных остатков

Алматы: +7 727 313 10 18, 390-31-46, Нур-Султан: +7 7172 52 24 09, Атырау: +7 7122 35 51 12, Ақтобе: +7 7132 51 81 08, Шымкенте: +7 7252 39 01 19

Номенклатура	код		цена, тг	остаток на складе
<p>БРШС-РК-485 исп.1</p> 	<p>05080312</p>	<p>Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, Предназначен для контроля состояния работы беспроводных охранных и пожарных извещателей по двухстороннему каналу связи по протоколу «Риэлта-Контакт-Р» и трансляции принятой информации по дополнительному интерфейсу в протоколе «Риэлта РК-485».</p> <p>Внимание! Начиная с платы версии 10 и выше может работать в режиме ретранслятора.</p> <p>Температурный диапазон -30...+50°С. Напряжение питания 10...15 В. Потребляемый ток не более 50 мА.</p>	<p>9960</p>	<p>Чайка - 1</p>