

Исх. № СБ-287/24
02.07.2024 г.

Уважаемые партнеры,

Мы постоянно работаем над повышением качества нашей продукции и улучшением предложения клиентам.

Информируем вас о том, что в свинцово-кислотных аккумуляторах DELTA серий: DT, DTM, DTM L, HR, HR W, HRL X произошел ряд изменений в части разрядных характеристик и сроков службы аккумуляторов.

Изменения коснулись:

1. Разрядных характеристик 15 моделей серий DTM и DTM L
2. Сроков службы. Отображены в таблице ниже в сравнении со старыми.

Новые характеристики определены по результатам углубленных тестирований продукции, в т.ч. на циклирование и работу во флотирующем режиме.

Все изменения отражены в электронном виде на всех доступных ресурсах компании.

Серия	Старый срок службы, лет	Новый срок службы, лет	Старый срок службы, циклы			Новый срок службы, циклы		
			100% DOD	50% DOD	30% DOD	100% DOD	50% DOD	30% DOD
DT (до 33 Ач вкл)	5	5	200	350	1000	200	350	1000
DT (до 120 Ач вкл)	7-10	7-10	200	350	1100	220	360	1100
DT (от 150 Ач вкл)	10	10	200	350	1100	220	360	1100
DTM	6	8	250	450	1200	270	460	1250
DTM L	10-12	10-12	300	550	1250	300	570	1300
HR (до 26 Ач вкл)	8	10	250	450	1200	280	480	1250
HR (свыше 26 Ач)	10-12	12	300	550	1300	320	600	1350
HR W	8	10	300	550	1200	300	570	1250
HRL X (до 33 Ач вкл)	12	12	300	600	1300	340	630	1400
HRL X (свыше 33 Ач)	12	15	300	600	1300	350	650	1400

Для обновления информации на ваших интернет-ресурсах просим пользоваться центром загрузки контента: energong.ru/materiali

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим ответственным менеджером.