












Распродажа

Алматы: +7 727 313 10 18, 390-31-46, Нур-Султан: +7 7172 52 24 09, Атырау: +7 7122 35 51 12, ,Актобе: +7 7132 51 81 08, Шымкенте: +7 7252 39 01 19

Номенклатура	код		старая цена, тг	акционн ая цена, тг	склад
<p>Муфта приварная L40 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2)</p> 	34030135	Предназначена для для монтажа оросителей, резьба трубная G1/2 (для оросителей с присоединительной резьбой R1/2), Длина 40 мм	250	250	Чайка - 4298
<p>Громкоговоритель рупорный EGA 407T</p> 	3307101йс	Громкоговоритель рупорный (колокол) 15Вт. 100дБ. 500-5кГц. без трансформатора	3 000	500	Шымкент ТОВАР - 1
<p>Акустическая система AC-1-100(НМ)</p> 	3301926жб	колонка 1Вт, 100В, настенное крепление, металлический корпус Частотный диапазон: 200...12500 Гц, Диапазон рабочих температур: -10...+55°С Звуковое давление на частоте 1кГц: 92дБ, Габаритные размеры: 180x130x60 мм Масса: не более 1 кг	1 290	500	Чайка - 2
<p>Громкоговоритель EGA 153-6T</p> 	3306104йс	Динамик потолочный врезной Мощность при 70-100В: 10Вт Сопротивление: Черный: Общий, красный:175Ω, белый:124Ω Звуковое давление: 92дБ (1 м) Частота диапазона: 150-15кГц Корпус: Металл, белый Защитная решетка: Металл, белый Диаметр динамика и Ω: 6 дюймов и 1.5 дюйма, 8 Ом Посадочный размер:175мм, Размеры: d=200 мм, L=60 мм Вес: 0.76 кг	2 500	500	Актобе ТОВАР -1, Чайка -1,

Номенклатура	код		старая цена, тг	акционная цена, тг	склад
Громкоговоритель MS-05 W 	3306110ис	Колонки для установки в подвесной потолок, Пластиковые решетка круглая GP-03 Выходная мощность 5 Вт, Полоса частот 250...15000 Гц, Звуковое давление(1 Вт / 1 м) 98 дБ	3 165	500	Чайка-15, витрина -1
Громкоговоритель EGA 118 без трансформатора 	330615	Динамик настенный 100В, без трансформатора, 150Гц-17КГц, 90дБ, Размеры: 296x200x84 мм, Материал: АБС пластик, Цвет: Белый	6 200	500	Шымкент ТОВАР - 1
Громкоговоритель EGA 118T 	3306100ис	Динамик настенный Изменяемая мощность: 100В с трансформатором на 1,5 - 3 - 6 Вт. Частотный диапазон: 150Гц-17КГц Уровень звука: 90дБ Размеры, мм: 296x200x84 Материал: АБС пластик Цвет: Белый	5 000	500	Чайка - 1 Оборудование б/у - 1
T-611 Настенный громкоговоритель 	330625	Мощность при @100В 1.5Вт, 3Вт, 6Вт Мощность при @70В 0.75Вт, 1.5Вт, 3Вт Сопротивление Черный:подкл. Красный:6.7kΩ/3.3kΩ/1.7kΩ Звуковое давление (1Вт/1М) 90дБ±3дБ Макс. звуковое давление (1Вт/1М) 98дБ Частота диапазона (-10дБ) 90-18кГц Корпус АБС, белый Защитная решетка Металл, серый Диаметр динамика 5 дюймов и 2 дюйма Размеры 285 x 200x 85мм Вес 1.3кг Монтаж Навесной	13 200	10 000	Чайка - 1
Громкоговоритель EGA 103T 	3306101ис	Динамик настенный мощность 6Вт с трансформатором Уровень звука: 90дБ Размеры, мм: 175x193x85 мм Материал: АБС пластик, Цвет: Белый	3 000	3 000	Астана ТОВАР -6, Астана витрина -1

Номенклатура	код		старая цена, тг	акционная цена, тг	склад
Акустическая система AC-5-30(НМ) 	3301925ис	Громкоговоритель настенный 5Вт, 30В, 106дБ, 200-12500 Гц, металлический корпус	2 000	500	Чайка
EGA 301-8Т Громкоговоритель-шар потолочный 	330684	Динамик потолочный подвесной 5W/10W/20W. 100В. 92дБ. 130-15кГц. Размер упаковки: 330*330*310. Вес: 2,2 кг.	18 300	10 000	Актобе Витрина-1, Чайка-9, витрина - 1
EGA 2181 	3302103иэ	Предусилитель 5 микрофонных входов, 3 вспомогательных входа, 2 приоритетных входа и 2 выхода Отдельные регуляторы громкости Регулятор тембра низких и высоких частот Индикатор уровня сигнала Индикация активных входов Напряжение питания АС 220 – 240 В / 50 – 60 Гц Размеры 485 x 88 x 378 мм	17 000	10 000	Чайка-3
Селектор оповещения EGA 2180 	3305102иэ	Селектор оповещения микропроцессорное управление, подсветка клавиш, 10 каналов, тревожная активация, вход: 2 микрофонных, 2 линейных, светодиодный индикатор на каждый канал, функция сирены, заглушки, управление от ПК	25 000	10 000	Чайка-3
ITC Audio T-2S01 Предусилитель микрофонный 	330534	9 микрофонных входов, 4 линейных входа, 2 канала, Отдельный индикатор для каждого выхода. Работает с удаленной микрофонной консолью Т-319 которая используется для передачи речевых сообщений оператором и передачи сигнала привлечения внимания Индивидуальная регулировка уровня сигналов на входах . Регулировка уровня выходного сигнала, а также высоких и низких частот Индивидуальная регулировка чувствительности микрофонных входов.	142 450	130 000	Чайка-2

Номенклатура	код		старая цена, тг	акционн ая цена, тг	склад
<p data-bbox="210 209 618 260">Усилитель мощности одноканальный ITC Audio-T-61500</p> 	330315	<p data-bbox="792 204 1480 691">Усилитель мощности используется в больших системах озвучивания и пожарного оповещения для усиления входных сигналов и дальнейшей трансляции в линии громкоговорителей Номинальная мощность усилителя 1500Вт Суммарная мощность громкоговорителей на подключенной линии должна быть не более 80% от номинальной мощности усилителя Входы усилителя мощности: 1 линейный вход (разъем XLR и JACK 6.3) 1 линейный выход – LINK (разъем XLR) для дополнительного расширения системы по мощности Регулировка уровня выходного сигнала Ручки регулировки на лицевой панели блока Выходы громкоговорителей 100В, 70В и низким сопротивлением Индикация включения питания блока, присутствия сигнала на входе, индикация срабатывания защиты В усилителе предусмотрена защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на линии</p>	527 934	480 000	Чайка-1